


PINTURA ACRILICA



Pintura Acrilica **BLANCO** Opción Estándar

Acabado de Fina Textura en **Suave Satinado**.
Producto de Alto Desempeño y Calidad.
Recomendado para **Exteriores e Interiores** en todo tipo de Inmuebles.
Ideal para Muros y Fachadas con **aplanados de mezcla fino o rugoso**.



19 LITROS

Elaborado por:
GRUPO IMPERLASA,
Av. Manuel González N° 588-A Interior F.2. Col. Atlampa,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06450 México, D.F.

Tel.: (55) 5541-8424

www.grupoimperlasa.com

Creación – Durabilidad - Economía



Espacio – Limpieza - Protección



Cuando el precio de una pintura de calidad es tan accesible, no hay razón para descuidar tu inmueble, tu patrimonio.

No solo es cuestión de estética. Es fundamental proteger los aplanados de plafones, muros y fachadas de tu inmueble. No importa si se trata de exteriores o Interiores, protégelos con **Pintura Acrilica imperlasa®** y marca la pauta de los principios que te llevarán al éxito.

Color de Línea: Blanco.

Presentación: Envase de 19,4 y 1 Litros.

- Producto de alto desempeño y calidad en precio competitivo.
- Formulado con resina Acrilica.
- Textura Fina, ideal para aplanado fino o rugoso de mezcla.
- Acabado mate.
- Recomendado para áreas de servicio, plafones y fachadas.
- Con tintas acrílicas puedes igualar cualquier color.
- En un solo paso: protección y estética.
- Uso Comercial-Residencial-Industrial.
- En Blanco tiene propiedades de aislante térmico y reduce el calentamiento global.
- Para mayor rendimiento aplica primero una mano de **Sellador Acrílico 4 a 1 imperlasa®**.
- Estupendo nivel de lavabilidad.
- **Contáctanos:**
ventas@grupoimperlasa.com

Atención especial a Contratistas y Distribuidores

Protección, eficiencia, economía y buen gusto.

DESCRIPCIÓN

Es un producto de alto desempeño a base de Resina 100% Acrilica de gran flexibilidad, pigmentos y aditivos de la más alta calidad, para acabados de fina textura y mate. Con un satisfactorio poder cubriente, blancura y resistencia al lavado e intemperismo..

CARACTERÍSTICAS

TIPO: Acrilica emulsionada soluble al agua.

ACABADO: De fina textura mate.

PRESENTACIÓN: Envases de 19, 4 y 1 Litros.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO APROXIMADO: Aproximadamente de 6 a 8 M²/litro a una mano, dependiendo de las condiciones de la superficie y forma de aplicación.

TIEMPO DE SECADO: En función del espesor de película, y porcentaje de dilución, aprox. 30 minutos a una mano.

USOS: Excelente adherencia sobre yeso, concreto, mampostería, aplanados de morteros, madera, cerámica, etc. Se recomienda para interiores y exteriores de casa habitación, edificios, escuelas, oficinas, fabricas, etc. En cualquier localidad. En particular, su uso es ideal en plafones, zonas de servicio, muros y fachadas donde el acabado del aplanado no es liso

RESISTENCIA: Gracias a su gran calidad tiene resistencia al intemperismo, humedad, hongos y formación de moho.

LAVABILIDAD: Superior a 5000 ciclos después de 7 días de aplicada.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha o cepillo de pelo y rodillo.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia y seca, libre de cáscaras de capas anteriores de pintura, polvo y grasas. En superficies de concreto o yeso dejar fraguar el tiempo necesario, de tal manera que evapore, toda la humedad retenida. Para superficies nuevas o muy porosas, se recomienda sellar previamente con **Sellador Acrílico Concentrado 4 a 1 imperlasa** siguiendo las instrucciones.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA: Mezclar la pintura hasta que sea homogénea y para adelgazar, adicionar 10 a 15% máximo de agua limpia.

VENTAJAS: Evitar gastos excesivos en repintados y mantenimiento frecuentes, ya que la continuidad y tersura de la película protectora obtenida, evita la incrustación profunda de polvo y mugre, además de ser 100% lavable. Es de fácil aplicación y no presenta empalmes al pintar.

ALMACENAJE: Se recomienda almacenar bajo techo, libre de humedad, bien tapado y separado de fuentes de calor excesivas.

PROPIEDADES FÍSICAS

| PRUEBA | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN |
|---------------------|-------------|----------------|
| VISCOSIDAD cps 5/20 | ASTM D-1084 | 8000 - 12000 |
| DENSIDAD gr/ml | ASTM D-70 | 1.27-1.30 |
| % SÓLIDOS TOTALES | ASTM D-2697 | 48 A 51 |
| PH | ASTM E-70 | 8.5 A 9.50 |
| SECADO AL TACTO | ASTM D-1640 | 30-40 MIN |
| REPELENCIA AL AGUA | ASTM D-2921 | BUENA |
| FINURA HEGMAN | ASTM D-333 | 4 A 5 |



GRUPO IMPERLASA

Manuel González No. 588 A – F2. Atlampa. 06450 Cuauhtémoc. México, D.F.

Ventas: (55) 5541-8424

www.grupoimperlasa.com