

PINTURA ACRILICA



Color de Línea: Blanco.

Presentación: Envase de 19, 4 y 1 Litros.

**Atención Especial
a Contratistas
y Distribuidores**



No solo es cuestión de estética. Es fundamental proteger los aplanados de plafones, muros y fachadas de tu inmueble. Ya sea en interiores y sobre todo en exteriores, protégelos con **Pintura Acrílica imperlasa®**.

OPCIÓN PLUS:

Exterior-Interior.
Acabado Satinado.

CARACTERÍSTICAS

- Productos de alto desempeño.
- Diferentes opciones de Calidad y Precio.
- Formulados con resina Estiren-Acrílica.
- Textura fina.
- Apariencia que va desde Satinado hasta Mate en función de la opción elegida.
- A mejor calidad, mayor poder cubriente y lavabilidad.
- Con tintas acrílicas puedes igualar cualquier color.
- En un solo paso: protección repelente a humedad y estética.
- Uso comercial-residencial-industrial.
- El acabado blanco tiene propiedades de aislante térmico y reduce el calentamiento global.
- Para mayor rendimiento aplica primero una mano de **Sellador Acrílico 4 a 1 imperlasa®**.
- Producto base agua.



OPCIÓN ESTÁNDAR:

Exterior-Interior.
Acabado Suave Satinado.



OPCIÓN EFICIENTE:

Exterior-Interior.
Acabado Mate.

GRUPO IMPERLASA.

Manuel González No. 588 A – F2.
Atlampa. 06450 Cuahtémoc. México, D.F.

Ventas: (55) 5541-8424

www.grupoimperlasa.com

ventas@grupoimperlasa.com

DESCRIPCIÓN

Es un producto de alto desempeño a base de Resina Estiren Acrilica de gran flexibilidad, pigmentos y aditivos de la más alta calidad, para acabados de fina textura y diferente poder cubriente y apariencias desde Satinado a Mate en función de la opción elegida. Con satisfactoria blancura y resistencia al lavado e

intemperismo..

CARACTERÍSTICAS

TIPO: Acrilica emulsionada soluble al agua.

ACABADO: De fina textura satinada o mate en función de la opción elegida.

PRESENTACIÓN: Envases de 19, 4 y 1 Litros.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO APROXIMADO: Aproximadamente de 6 a 8 M2/litro a una mano, dependiendo de las condiciones de la superficie y forma de aplicación.

TIEMPO DE SECADO: En función del espesor de película, y porcentaje de dilución, aprox. 30 minutos a una mano.

USOS: Excelente adherencia sobre yeso, concreto, mampostería, aplanados de morteros, madera, cerámica, etc. Se recomienda para interiores y exteriores de casa habitación, edificios, escuelas, oficinas, fabricas, etc. En cualquier localidad. En particular, su uso es ideal en plafones, zonas de servicio, muros y fachadas donde el acabado del aplanado no es liso.

RESISTENCIA: Gracias a su gran calidad tiene resistencia al intemperismo, humedad, hongos y formación de moho.

LAVABILIDAD: Superior a 5000 ciclos en opción Plus después de 7 días de aplicada.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha o cepillo de pelo y rodillo.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia y seca, libre de cáscaras de capas anteriores de pintura, polvo y grasas. En superficies de concreto o yeso dejar fraguar el tiempo necesario, de tal manera que evapore, toda la humedad retenida. Para superficies nuevas o muy porosas, se recomienda sellar previamente con **Sellador Acrílico Concentrado 4 a 1 imperlasa** siguiendo las instrucciones.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA: Mezclar la pintura hasta que sea homogénea y para adelgazar, adicionar 10 a 15% máximo de agua limpia.

VENTAJAS: Evitar gastos excesivos en repintados y mantenimiento frecuentes, ya que la continuidad y tersura de la película protectora obtenida, evita la incrustación profunda de polvo y mugre, además de ser 100% lavable. Es de fácil aplicación y no presenta empalmes al pintar.

ALMACENAJE: Se recomienda almacenar bajo techo, libre de humedad, bien tapado y separado de fuentes de calor

excesivas.

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
VISCOSIDAD cps 5/20	ASTM D-1084	8000 - 12000
DENSIDAD gr/ml	ASTM D-70	1.27-1.30
% SÓLIDOS TOTALES	ASTM D-2697	48 A 51
PH	ASTM E-70	8.5 A 9.50
SECADO AL TACTO	ASTM D-1640	30-40 MIN
REPELENCIA AL AGUA	ASTM D-2921	BUENA
FINURA HEGMAN	ASTM D-333	4 A 5



GRUPO IMPERLASA

Manuel González No. 588 A – F2. Atlampa. 06450 Cuauhtémoc. México, D.F.

Ventas: (55) 5541-8424

www.grupoimperlasa.com